



NEW
USB
I²C

で**簡単**に操作可能な**電動**FAレンズ

Lens onnect[®] SERIES



手が入らない装置内・
手が届かない位置の遠隔調整

手の感覚に頼らない精密な調整

高さの異なるワークの
ピント位置変更と段取り替え

エンベデッドシステムにも最適

フォーカス、アイリス、ズームを
USB/I²Cでコントロール可能

手動で調整が不可能な場所でも容易に操作可能

ステップモーターによる緻密な制御が可能

プラグアンドプレイで簡単に導入可能

豊富なラインアップ

DL-MPY
series



VL-MPZ
series



Varifocal
series



Telecentric
Lens



I²Cインターフェースタイプは
LensConnect対応カメラ
にて使用可



DL-MPY シリーズ

DL0828UC/SC-MPY		DL1224UC/SC-MPY		DL1623UC/SC-MPY	
焦点距離	8mm	焦点距離	12mm	焦点距離	16mm
絞り範囲	F2.8 - F16.0	絞り範囲	F2.4 - F16.0	絞り範囲	F2.3 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf	フォーカス範囲	0.1m - Inf	フォーカス範囲	0.11m - Inf
画角 (1/1.1")	69.4° x 53.8° (対角 80.4°)	画角 (1/1.1")	50.5° x 38.1° (対角 60.2°)	画角 (1/1.1")	38.9° x 29.0° (対角 47.0°)
マウント	C	マウント	C	マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"	対応センサーサイズ	1/1.1"	対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP	解像度	12MP	解像度	12MP
フィルターサイズ	M52 x P0.75mm	フィルターサイズ	M35.5 x P0.5mm	フィルターサイズ	M35.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 63.3mm	外形寸法	φ 59.5mm x 57.9mm	外形寸法	φ 59.5mm x 59.2mm
重量	178g	重量	163g	重量	173g

DL2523UC/SC-MPY		DL3525UC/SC-MPY		DL5028UC/SC-MPY	
焦点距離	25mm	焦点距離	35mm	焦点距離	50mm
絞り範囲	F2.3 - F16.0	絞り範囲	F2.5 - F16.0	絞り範囲	F2.8 - F16.0
フォーカス範囲	0.12m - Inf	フォーカス範囲	0.16m - Inf	フォーカス範囲	0.2m - Inf
画角 (1/1.1")	25.3° x 18.7° (対角 31.0°)	画角 (1/1.1")	18.2° x 13.4° (対角 22.5°)	画角 (1/1.1")	13.2° x 9.7° (対角 16.3°)
マウント	C	マウント	C	マウント	C
対応センサーサイズ	1/1.1"	対応センサーサイズ	1/1.1"	対応センサーサイズ	1/1.1"
解像度	12MP	解像度	12MP	解像度	12MP
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm	フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm	フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm
外形寸法	φ 59.5mm x 56.9mm	外形寸法	φ 59.5mm x 57.9mm	外形寸法	φ 59.5mm x 58mm
重量	166g	重量	160g	重量	173g

Varifocal シリーズ

VL6Z1626UC/SC-MPYIR		VL2Z2533UM6C/SM6C-MPWIR		ML3Z1226UC/SC-MPW	
焦点距離	16mm - 96mm	焦点距離	25mm - 50mm	焦点距離	12mm - 36mm
絞り範囲	F2.6 - F16C	絞り範囲	F3.3-F16C	絞り範囲	F2.6 - F16C
フォーカス範囲	3m - Inf	フォーカス範囲	1m - Inf(広角)・3m - Inf(望遠)	フォーカス範囲	0.1m - Inf(広角)・0.35m - Inf(望遠)
画角 (1.1")	広角端 48.1° x 35.6° (対角 58.9°) 望遠端 8.5° x 6.3° (対角 10.4°)	画角 (1")	広角端 28.8° x 14.7° (対角 35.9°) 望遠端 21.6° x 11.1° (対角 18.3°)	画角 (2/3")	広角端 41.1° x 31.2° (対角 50.4°) 望遠端 13.7° x 10.4° (対角 16.9°)
マウント	C	マウント	C	マウント	C
対応センサーサイズ	1.1"	対応センサーサイズ	1"	対応センサーサイズ	2/3"
解像度	12MP	解像度	9MP	解像度	9MP
フィルターサイズ	M67 x P0.75mm	フィルターサイズ	M52 x P0.75mm	フィルターサイズ	M49 x P0.75mm
外形寸法	78.2mm x 83.8mm x 108.96mm	外形寸法	φ 59.5mm x 88.1 mm	外形寸法	φ 59.5mm x 79.8mm
重量	330g	重量	269g	重量	247g

ML2Z0525UC/SC-MPWIR		EL3Z0416UCS/SC-MPWIR		EL6Z0915UCS/SCS-MPWIR	
焦点距離	5.5mm - 12.7mm	焦点距離	4.0mm - 10mm	焦点距離	9mm - 50mm
絞り範囲	F2.5 - F16C	絞り範囲	F1.6 - F16C	絞り範囲	F1.5 - F16C
フォーカス範囲	0.1m - Inf	フォーカス範囲	0.2m - Inf	フォーカス範囲	3m - Inf
画角 (2/3")	広角端 86.0° x 65.6° (対角 105.2°) 望遠端 40.1° x 30.3° (対角 49.6°)	画角 (1/1.8")	広角端 115.9° x 61.7° (対角 138.1°) 望遠端 46.0° x 25.8° (対角 52.9°)	画角 (1/1.8")	広角端 46.1° x 26.3° (対角 52.5°) 望遠端 9.0° x 5.2° (対角 10.2°)
マウント	C	マウント	CS	マウント	CS
対応センサーサイズ	2/3"	対応センサーサイズ	1/1.8"	対応センサーサイズ	1/1.8"
解像度	9MP	解像度	5MP	解像度	5MP
フィルターサイズ	M55 x P0.75mm	フィルターサイズ	*M55 x P0.75mm (With VM0418)	フィルターサイズ	*M67xP0.75mm (With VM0918)
外形寸法	φ 59.5mm x 66.9mm	外形寸法	φ 66mm x 59mm	外形寸法	78.2mm x 83.8mm x 104.8mm
重量	172g	重量	161g	重量	299g

(*) フィルターご使用の際は、VM0418(別売)をご使用下さい。

(*) フィルターご使用の際は、VM0918(別売)をご使用下さい。

VL-MPZ シリーズ

VL0826U/S-MPZ		VL1226U/S-MPZ		VL1624U/S-MPZ	
焦点距離	8mm	焦点距離	12mm	焦点距離	16mm
絞り範囲	F2.6 - F16.0	絞り範囲	F2.6 - F16.0	絞り範囲	F2.4 - F16.0
フォーカス範囲	0.1m - Inf	フォーカス範囲	0.1m - Inf	フォーカス範囲	0.1m - Inf
画角 (1")	76.9° x 61.5° (対角 88.8°)	画角 (1")	56.7° x 44.1° (対角 67.4°)	画角 (1")	43.8° x 33.6° (対角 53.2°)
マウント	C	マウント	C	マウント	C
対応センサーサイズ	1"	対応センサーサイズ	1"	対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP	解像度	20MP	解像度	20MP
フィルターサイズ	*M82 x P0.75mm (With ZM0810)	フィルターサイズ	M46 x P0.75mm	フィルターサイズ	M43 x P0.75mm
外形寸法	φ 78mm x 52.93mm	外形寸法	φ 75mm x 48.5mm	外形寸法	φ 75mm x 52mm
重量	334g	重量	273g	重量	280g

(*) フィルターご使用の際は、ZM0810(別売)をご使用下さい。

VL2520U/S-MPZ		VL3522U/S-MPZ		VL5024U/S-MPZ		VL7531U/S-MPZ	
焦点距離	25mm	焦点距離	35mm	焦点距離	50mm	焦点距離	75mm
絞り範囲	F2.0 - F16.0	絞り範囲	F2.2 - F16.0	絞り範囲	F2.4 - F16.0	絞り範囲	F3.1 - F16
フォーカス範囲	0.15m - Inf	フォーカス範囲	0.2m - Inf	フォーカス範囲	0.2m - Inf	フォーカス範囲	0.25m - Inf
画角 (1")	28.8° x 21.8° (対角 35.5°)	画角 (1")	20.8° x 15.7° (対角 25.8°)	画角 (1")	14.6° x 11.0° (対角 18.2°)	画角 (1")	9.8° x 7.3° (対角 12.2°)
マウント	C	マウント	C	マウント	C	マウント	C
対応センサーサイズ	1"	対応センサーサイズ	1"	対応センサーサイズ	1"	対応センサーサイズ	1"
解像度	20MP	解像度	20MP	解像度	20MP	解像度	20MP
フィルターサイズ	M46 x P0.75mm	フィルターサイズ	M43 x P0.75mm	フィルターサイズ	M43 x P0.75mm	フィルターサイズ	M43 x P0.75mm
外形寸法	φ 78mm x 47mm	外形寸法	φ 75mm x 66.1mm	外形寸法	φ 75mm x 66.5mm	外形寸法	φ 75mm x 87mm
重量	257g	重量	313g	重量	326g	重量	415g

DL-MPY シリーズ・
Varifocal シリーズ

詳細はこちら→



VL-MPZ シリーズ

詳細はこちら→



LensConnect[®]
SERIES

特設サイトは
こちら→



仕様は予告なく変更することがあります。