

F1228-MPT

f=12mm F2.8

1.4型 45メガピクセルカメラ用

C-マウント

型名	F1228-MPT		レンズ	前玉	φ 40.3mm		
焦点距離	12mm		有効径	後玉	φ 18.9mm		
最大口径比	1:2.8		ディストーション (Inf.)	1.4 型	0.13%		
イメージサークル	φ 23.1mm		バックフォーカス	10.8mm			
作動範囲	アイリス	F2.8 - F16.0	フランジバック	17.526mm			
	フォーカス	0.15m - Inf.	マウント	C-マウント			
操作方法	アイリス	手動	フィルターサイズ	M72 P=0.75mm*			
	フォーカス	手動	外形寸法	φ 56.5mm × 64.8mm			
作動温度範囲		-10°C - +50°C		φ 75mm × 66.1mm			
質量		205g		(with TM-1243)			
包括角度	センサーサイズ	1.4 型		1.2 型		1.1 型	
	対角	19.08mm × 13.03mm	86.1°	14.60mm × 12.63mm	76.6°	14.19mm × 10.38mm	71.6°
	水平	(φ 23.1mm)	76.0°	(φ 19.3mm)	61.9°	(φ 17.6mm)	60.4°
	垂直		56.2°		54.8°		46.1°

(*)フィルターをご使用の際はレンズ保護枠を外し、

TM-1243をレンズに装着してからご使用下さい。

外観図

