

# F1628-MPT

f=16mm F2.8

1.4型 45メガピクセルカメラ用

C-マウント

型名	F1628-MPT		レンズ	前玉	φ 32.2mm		
焦点距離	16mm		有効径	後玉	φ 19.0mm		
最大口径比	1:2.8		ディストーション (Inf.)	1.4 型	0.06%		
イメージサークル	φ 23.1mm		バックフォーカス		12.7mm		
作動範囲	アイリス	F2.8 - F16.0	フランジバック		17.526mm		
	フォーカス	0.15m - Inf.	マウント		C-マウント		
操作方法	アイリス	手動	フィルターサイズ		M52 P=0.75mm*		
	フォーカス	手動	外形寸法		φ 44.5mm × 64.8mm		
作動温度範囲	-10°C - +50°C				φ 54mm × 66.4mm (with TM-1643)		
質量	187g						
包括角度	センサーサイズ	1.4 型		1.2 型		1.1 型	
	対角	19.08mm × 13.03mm	70.1°	14.60mm × 12.63mm	61.0°	14.19mm × 10.38mm	56.5°
	水平	(φ 23.1mm)	60.4°	(φ 19.3mm)	48.1°	(φ 17.6mm)	46.9°
	垂直		43.4°		42.2°		35.2°

(\*)フィルターをご使用の際はレンズ保護枠を外し、

TM-1643をレンズに装着してからご使用下さい。

## 外観図

