

## Lens onnect®



手が入らない装置内・ 手が届かない位置の遠隔調整

手の感覚に頼らない精密な調整

高さの異なるワークの ピント位置変更と段取り替え

エンベデッドシステムにも最適

フォーカス、アイリス、ズームを USBでコントロール可能

手動で調整が不可能な場所でも容易に操作可能

ステッピングモーターによる緻密な制御が可能

プラグアンドプレイで簡単に導入可能

豊富なラインアップ



I2Cインターフェース版は LensConnect対応カメラ にて使用可







## DL-MPY シリーズ

DL0828UC-MPY			
焦点距離	8mm		
絞り範囲	F2.8 - F16.0		
フォーカス範囲	0.1m - Inf		
画角(1/1.1")	69.4° x 53.8° (対角 80.4°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1/1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M52 P=0.75mm		
外形寸法	φ 59.5mm x 63.3mm		
重量	178g		

DL1224UC-MPY			
焦点距離	12mm		
絞り範囲	F2.4 - F16.0		
フォーカス範囲	0.1m - Inf		
画角(1/1.1")	50.5° x 38.1° (対角 60.2°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1/1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M35.5 x P0.5mm		
外形寸法	φ 59.5mm x 57.9mm		
重量	163g		

DL1623UC-MPY			
焦点距離	16mm		
絞り範囲	F2.3 - F16.0		
フォーカス範囲	0.11m - Inf		
画角(1/1.1")	38.9° x 29.0° (対角 47.0°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1/1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M35.5 x P0.5mm		
外形寸法	φ 59.5mm x 59.2mm		
重量	173g		

DL2523UC-MPY			
焦点距離	25mm		
絞り範囲	F2.3 - F16.0		
フォーカス範囲	0.12m - Inf		
画角(1/1.1")	25.3° x 18.7° (対角 31.0°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1/1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm		
外形寸法	φ 59.5mm x 56.9mm		
重量	166g		

DL3525UC-MPY			
焦点距離	35mm		
絞り範囲	F2.5 - F16.0		
フォーカス範囲	0.16m - Inf		
画角(1/1.1")	18.2° x 13.4° (対角 22.5°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1/1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm		
外形寸法	φ 59.5mm x 57.9mm		
重量	160g		

DL5028UC-MPY			
焦点距離	50mm		
絞り範囲	F2.8 - F16.0		
フォーカス範囲	0.2m - Inf		
画角(1/1.1")	13.2° x 9.7° (対角 16.3°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1/1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M30.5 x P0.5mm		
外形寸法	φ 59.5mm x 58mm		
重量	173g		

## Varifocal シリーズ

VL6Z1626UC-MPYIR			
焦点距離	16mm - 96mm		
絞り範囲	F2.6 - F16C		
フォーカス範囲	3m - Inf		
画角(1.1")	広角端 48.1° x 35.6° (対角 58.9°)		
凹円(I.I )	望遠端 8.5° x 6.3° (対角 10.4°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	1.1"		
解像度	12MP		
フィルターサイズ	M67xP0.75		
外形寸法	78.2mm x 83.8mm x 108.96mm		
重量	330g		

EL6Z	0915UCS-MPWIR			
焦点距離	9mm - 50mm			
絞り範囲	F1.5 - F16C			
フォーカス範囲	3m - Inf			
画角(1/1.8")	広角端 46.1° x 26.3° (対角 52.5°)			
凹円(1/1.0)	望遠端 9.0° x 5.2° (対角 10.2°)			
マウント	CS			
対応センサーサイズ	1/1.8"			
解像度	5MP			
フィルターサイズ	*M67xP0.75 (With VM0918)			
外形寸法	78.2mm x 83.8mm x 104.8mm			
重量	299g			
(*) ¬ / II /	ラーで使用の際は \/MOQ10(別書)をで使用下さい			

焦点距離	4.0mm - 10mm			
絞り範囲	F1.6 - F16C			
フォーカス範囲	0.2m- Inf			
画角(1/1.8")	広角端 115.9° x 61.7° (対角 138.1°			
四円(1/1.0)	望遠端 46.0° x 25.8° (対角 52.9°)			
マウント	CS			
対応センサーサイズ	1/1.8"			
解像度	5MP			
フィルターサイズ	*M55 x P0.75 (With VM0418)			
外形寸法	φ 66mm x 59mm			
重量	161g			
(*) フィルターご使用の際は、VMO418(別売)をご使用下さ				

**EL3Z0416UCS-MPWIR** 

ML3Z1226UC-MPW			
焦点距離	12mm - 36mm		
絞り範囲	F2.6 - F16C		
フォーカス範囲	0.1m - Inf (広角端)、0.35m - Inf (望遠端)		
画角(2/3")	広角端 41.1° x 31.2° (対角 41.1°)		
	望遠端 13.7° x 10.4° (対角 16.9°)		
マウント	С		
対応センサーサイズ	2/3"		
解像度	9MP		
フィルターサイズ	M49 x P0.75		
外形寸法	φ 59.5mm x 79.8mm		
重量	247g		

VL-MPZ シリーズ

VL0826U-MPZ				
焦点距離	8mm			
絞り範囲	F2.6 - F16.0			
フォーカス範囲	0.1m - Inf			
画角(1")	76.9° x 61.5° (対角 88.8°)			
マウント	С			
対応センサーサイズ	1"			
解像度	20MP			
フィルターサイズ	*M82 x P0.75mm (With ZM0810)			
外形寸法	φ 78mm x 52.93mm			
重量	334g			
(1) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				

(*)	フィルターご使用の際は、	ZM0810	(別売)	をご使用下さい。
( )	2-1702 CECHOOMIG	21010010	())3767	ECKMIC00

VL1226U-MPZ		
焦点距離	12mm	
絞り範囲	F2.6 - F16.0	
フォーカス範囲	0.1m - Inf	
画角(1")	56.7° x 44.1° (対角 67.4°)	
マウント	С	
対応センサーサイズ	1"	
解像度	20MP	
フィルターサイズ	M46 x P0.75mm	
外形寸法	φ75mm x 48.5mm	
重量	273g	
·	·	

<b>焦点距離</b> 16mm <b>絞り範囲</b> F2.4 - F16.0	VL1624U-MPZ		
<b>絞り範囲</b> F2.4 - F16.0			
<b>フォーカス範囲</b> 0.1m - Inf			
<b>画角(1")</b> 43.8° x 33.6° (対角53.2°)			
マウント C			
対応センサーサイズ 1"			
<b>解像度</b> 20MP			
フィルターサイズ M43 x P0.75mm			
<b>外形寸法</b> φ 75mm x 52mm			
<b>重量</b> 280g			

VL2520U-MPZ		
焦点距離	25mm	
絞り範囲	F2.0 - F16.0	
フォーカス範囲	0.15m - Inf	
画角(1")	28.8° x 21.8° (対角 35.5°)	
マウント	С	
対応センサーサイズ	1"	
解像度	20MP	
フィルターサイズ	M46 x P0.75mm	
外形寸法	φ 78mm x 47mm	
重量	257g	

VL5024U-MPZ		
焦点距離	50mm	
絞り範囲	F2.4 - F16.0	
フォーカス範囲	0.2m - Inf	
画角(1")	14.6° x 11.0° (対角 18.2°)	
マウント	С	
対応センサーサイズ	1"	
解像度	20MP	
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm	
外形寸法	φ 75mm x 66.5mm	
重量	326g	

VL3522U-MPZ		
焦点距離	35mm	
絞り範囲	F2.2 - F16.0	
フォーカス範囲	0.2m - Inf	
画角(1")	20.8° x 15.7° (対角 25.8°)	
マウント	С	
対応センサーサイズ	1"	
解像度	20MP	
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm	
外形寸法	φ 75mm x 66.1mm	
重量	313g	

VL7531U-MPZ		
焦点距離	75mm	
絞り範囲	F3.1 - F16	
フォーカス範囲	0.25m - Inf	
画角(1")	9.8° x 7.3° (対角 12.2°)	
マウント	С	
対応センサーサイズ	1"	
解像度	20MP	
フィルターサイズ	M43 x P0.75mm	
外形寸法	φ75mm x 87mm	
重量	415g	

<b>DL-MPY</b> シリース	. 回腦
重量	280g
外形寸法	φ75mm x 5
フィルターサイズ	M43 x P0.7
<b>严</b> 像	20MP

Varifocal シリーズ

詳細はこちら→



VL-MPZ シリーズ

詳細はこちら→



Lens onnect®

特設サイトは





インダストリアル オプティクス ディビジョン 〒104-0052 東京都中央区月島2-15-13 Tel 03-3536-4586 Fax 03-3536-4172